

pctop

SSD

SOLID STATE DRIVE



Especificações:

Fator ORM	2.5"
Interface	SATA 6.0Gbps (SATA-III) ou SATA 3.0Gbps (SATA-II) ou SATA 1.5Gbps (SATA-I)
TBW (Total Byte of Write)	352 TB
Tipo flash	3D NAND TLC
Compatibilidade com SISTEMA OPERACIONAL	Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Linux Kernel 2.6.31 ou atualização
Dimensão (mm)	100,10 x 69,85 x 7 com habitação
Ler/Escrever	Ler:500-570MB/s Escrever:400-490MB/s
Recuperação do L DPC	Motor Hardware LDPC ECC com decisão difícil e decodificação de decisões suaves
Nivelamento de desgaste	Suporte Globalwear-leveling, algoritmo de gerenciamento de blocos ruins
MTBF	2 Milhões de horas
Support	SMART, funçãoTRIM, Dynamic Power Management, Garbage Collection
Temperatura de operação	0~ +70°C

Conecte-se conosco

[instagram.com/pctopbr](https://www.instagram.com/pctopbr) 

[facebook.com/pctopbr](https://www.facebook.com/pctopbr) 

www.pctop.com.br